

# Bomba / Misturador

D3522 / D6528

Assuma o controle de sua mistura, bombeamento e projeção  
Quando quiser e como quiser!

## Pode Ser usada para:

Bombeamento de Gesso  
(45 segundos de mistura no máximo)  
Shotcrete com agregados de até 3/8"  
Concreto Celular  
Construção de Rocha Falsa  
Gesso  
Stucco  
Painéis Estruturais  
Lajes  
Deslocamento de Laje  
Tetos

*Bombas Peristálticas Blastcrete são as:*  
**Mais econômicas,  
versáteis, simples, e seguras  
bombas de concreto feitas!**



**b** blastcrete

Anniston, AL  
800-235-4867



Simple and Precise Hydraulic Controls



0,25 m<sup>3</sup> misturar de espiral hidraulico



D3522 or D6528 Hydraulic Squeeze Pump

## Características

Miturador Espiral Hidraulico para 0,25m<sup>3</sup> para umedecimento (0-56 RPM)


Silo de recebimento para 0,34m<sup>3</sup> com agitador hidraulico

Estrutura tubular para trabalho pesado

Montada sobre trailer com freio elétrico

Tubo de bombeamento com diâmetros de 2' ou 3'

Capacidade de Avanço/Neutro/Recuo



### Porque Bombas Peristalticas?

- Somente uma parte de desgaste
- Simple: não precisa mão de obra especializada
- Segura: trabalha em reverso
- Limpeza em 5 minutos

## Opcionais

- Controle Remoto sem fio
- Tanque de Água 570 litros com medidor
- Pneu reserva
- Lavadora pressurizada

## Especificações

	D3522	D6528
Comprimento	5,2 m	5,2 m
Largura	2,2 m	2,2 m
Altura (tanque de água)	2,3 m	2,3 m
Altura Carregamento	1,2 m	1,2 m
Peso	1,5 ton	1,7 ton
Produção	5 m <sup>3</sup> /h	10m <sup>3</sup> /h
Misturador (capacidade)	0,25 m <sup>3</sup>	0,25 m <sup>3</sup>
Silo (capacidade)	0,34 m <sup>3</sup>	0,34 m <sup>3</sup>
Motor	29HP	29HP
Diâmetro Bomba	22"	28"

- 16 CFM Compressor de ar
- Moto Elétrico ou Gasolina Disponíveis
- Skid Mount

Blastcrete Equipment Company 2000 Cobb Avenue P.O. Box 1964 Anniston, AL 36202

800-235-4867 (TollFree) 256-235-2700 256-236-9824 (Fax) www.blastcrete.com