

Misturador / Bomba

RMX-5000

A mais poderosa combinação Misturador / Bomba desenvolvida para trabalhar com os materiais mais severos

Pode ser usada para:

Refratários

Grouteametro de alta pressão

Shotcrete com agregado de 3/8"

Misturas de concreto com agregado de 3/8"

Construção de Rocha Falsa

Gesso

Stucco

Painéis Estruturais

Descolamento de Laje



As bombas Blastcrete são as:

**Mais econômicas,
versáteis, simples, e seguras
bombas de concreto já!
construídas**



Anniston, AL

800-235-4867

www.blastcrete.com



Tremonha com levantamento hidráulico para limpeza
E remoção do sistema de bombeamento



Redutor opcional para aplicações com refratários



Disponível sob base tipo "skids"

Características

Pressão de face do pistão de 2200 PSI (152 bar) para shotcrete de refratários e concreto civil
Misturador tipo "padle" com capacidade para 450 kg, dotado de redutor planetário para aplicações com refratário
Misturador tipo "espiral" com capacidade para 450 kg, dotado de redutor planetário para aplicações com concreto civil ou gesso
Tremonha pivotante (levanta) para facilitar acesso ao sistema de bombeamento, bem como para limpeza
Medidor de água, tipo hidrômetro
Tubo de descarga com diâmetro de 3" projetado para trabalho pesado
Controle Eletrônico altamente confiável, tipo "solid-state"
Certificado de acordo com padrões Americanos e Europeus
Sistema de Bombeamento removível (substituível)

Opções de Acionamento

Kubota V3600 66 HP - Diesel – Resfriado a água
Motor Elétrico de 50 HP

Especificações

Bomba	Tubo "S" de 75 x 457 mm
Pressão Bomba	2200 PSI
Misturador	450 kg
Produtividade	0 a 4 m³/hora
Descarga	diâmetro 3"
Tremonha	545 kg
Trailer	Eixo unico para 3175 kg
Dimensões	419 cm. x 193 cm. x 160 cm
Peso	2270 kg.

Opcionais

Lavadora Pressurizada de 2000 PSI
Sistema de Lubrificação Automática
Tanque de água para 567 litros, com hidrômetro
Pneu sobressalente montado
Controle remoto com ou sem fio
Base tipo "skid" para movimentação com empilhadeira
Conjunto de bombeamento reserva
Sistema computadorizado Blastcrete para medição de água

Nota: A saída, a distância de transporte e a altura variam dependendo da mistura, das condições de trabalho, da velocidade de mistura, da velocidade de bombeamento e do diâmetro do sistema de transporte.

Blastcrete Equipment Company 2000 Cobb Avenue P.O. Box 1964 Anniston, AL 36202
800-235-4867 (Toll Free) 256-235-2700 256-236-9824 (Fax) www.blastcrete.com